

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВИД | ФУНКЦИИ | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | ТОЧНОСТЬ |
|----------------|-----|---------|--------------------|----------|
|----------------|-----|---------|--------------------|----------|

200

3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
 7 Функций, 10 Диапазонов
 Функция памяти Data-Hold
 Индикатор разряда батарей
 Звуковая прозвонка

Принадлежности
 Щупы; 9V Батарея (NEDA 6F22);
 Чехол, Инструкция пользователя



| | | |
|-------------|-------------------------|-------|
| DCV | 1000V | ±0.8% |
| ACV | 750V | ±1.0% |
| ACA | 20-200-600A | ±2.0% |
| OHM | 2k-20kΩ | ±1.0% |
| | 20M-2000MΩ (with DT261) | ±4.0% |
| Тест диодов | 2.8V / 1mA | |
| Размер/Вес | 268x72x42mm / 410g | |



| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВИД | ФУНКЦИИ | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | ТОЧНОСТЬ |
|----------------|-----|---------|--------------------|----------|
|----------------|-----|---------|--------------------|----------|

EM303

3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
 5 Функций, 5 Диапазонов
 Индикатор разряда батарей
 Звуковая прозвонка

Принадлежности
 Щупы; 9V Батарея (NEDA 6F22);
 Чехол, Инструкция пользователя



| | | |
|-------------|--------------------|-------|
| DCV | 600V | ±0.8% |
| ACV | 600V | ±1.2% |
| ACA | 20-200A | ±2.5% |
| Тест диодов | 2.8V / 1mA | ±1.0% |
| Размер/Вес | 230x70x37mm / 310g | |



| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВИД | ФУНКЦИИ | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | ТОЧНОСТЬ |
|----------------|-----|---------|--------------------|----------|
|----------------|-----|---------|--------------------|----------|

2017 / 2017A

Большой LCD дисплей, Макс. показание 1999
 4 Функций, 5 Диапазонов
 Функция памяти Data-Hold
 Звуковая прозвонка

Принадлежности
 Щупы; 9V Батарея (NEDA 6F22); Чехол, Инструкция пользователя.



2017



2017A

| | | |
|------------|--------------------|-------|
| ACV | 200-600V | ±1.5% |
| ACA | 200-600A | ±2.0% |
| OHM | 200Ω | ±1.2% |
| Охват шины | 33mm (Макс.) | |
| Размер/Вес | 208x90x40mm / 290g | |



ЦИФРОВЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВИД | ФУНКЦИИ | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | ТОЧНОСТЬ |
|----------------|-----|---------|--------------------|----------|
|----------------|-----|---------|--------------------|----------|

EM87

3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
 6 Функций, 8 Диапазонов
 Функция памяти Data-Hold
 Индикатор разряда батарей
 Защита от перегрузок
 Звуковая прозвонка

Принадлежности
 Щупы; 9V Батарея (NEDA 6F22);
 Чехол, Инструкция пользователя



| | | |
|-------------|--------------------|-------|
| DCV | 600V | ±0.8% |
| ACV | 450V | ±1.0% |
| ACA | 20-200-400A | ±2.0% |
| OHM | 2k-200kΩ | ±1.2% |
| Тест диодов | 3.2V / 1.2mA | |
| Размер/Вес | 198x63x28mm / 241g | |



EM486A

3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
 4 Функций, 6 Диапазонов
 Функция памяти Data-Hold
 Индикатор разряда батарей
 Защита от перегрузок

Принадлежности
 Щупы; 9V Батарея (NEDA 6F22);
 Чехол, Инструкция пользователя



| | | |
|-------------|--------------------|-------|
| DCV | 600V | ±0.8% |
| ACV | 450V | ±1.0% |
| ACA | 2-20-200A | ±2.0% |
| Тест диодов | 3.2V / 1.2mA | |
| Размер/Вес | 198x63x28mm / 241g | |



EM486B

3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
 5 Функций, 7 Диапазонов
 Функция памяти Data-Hold
 Индикатор разряда батарей
 Защита от перегрузок
 Звуковая прозвонка

Принадлежности
 Щупы; 9V Батарея (NEDA 6F22);
 Чехол, Инструкция пользователя



| | | |
|-------------|--------------------|-------|
| DCV | 600V | ±0.8% |
| ACV | 450V | ±1.0% |
| ACA | 2-20-200-600A | ±2.0% |
| Тест диодов | 3.2V / 1.2mA | |
| Размер/Вес | 198x63x28mm / 241g | |



EM9030

3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
 Функция памяти Data-Hold
 Автоматический выбор диапазона
 Индикатор разряда батарей
 Защита от перегрузок
 Звуковая прозвонка

| | | |
|-------------|--------------------|-------|
| ACV | 200-500V | ±1.2% |
| ACA | 200-400A | ±2.0% |
| OHM | 2kΩ | ±1.0% |
| Обхват шины | 20mm (Макс.) | |
| Размер/Вес | 175x43x29mm / 200g | |



DT265

Приставка для любого цифрового мультиметра

Позволяет совместно с мультиметром измерить ток ACA до 1000A Макс.

| | | |
|-------------|--------------------|-------|
| ACA | 0-800A | ±2.5% |
| | 800-1000A | ±3.0% |
| Обхват шины | 50mm (Макс.) | |
| Размер/Вес | 180x87x25mm / 180g | |



ЦИФРОВЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ