

EM308

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 1/2 цифр LCD, Макс. показание 1999
- 7 Функций for DCV,ACV,DCA,ACA,OHM,
- Тест диодов & «))
- Автоматическое переключение пределов
- Авто-выключение
- Защита CAT II 600V



ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
DCV	200m-2-20-200-600V	±0.7%
ACV	2-20-200-600V	±1.2%
DCA	200μ-2000μ-20m-200m-2-10A	±1.8%
ACA	200μ-2000μ-20m-200m-2-10A	±1.2%
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20MΩ	±1.0%
Тест диодов	2.8V / 1mA	
размер/вес	150x54x25mm / 160g	



Функция фонарика | Подсветка дисплея

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИД

ФУНКЦИЯ

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ

ТОЧНОСТЬ

EM376

- 3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
- Индикатор разряда батарей
- Защита от перегрузок
- Звуковой тестер
- Автоматический выбор диапазонов
- Автовыключение
- Защита CATII 600V

Принадлежности:
Щупы; 1.5V x 2 батарея (AA);
Инструкция пользователя;



DCV	200m-2-20-200-600V	±0.7%
ACV	2-20-200-600V	±1.2%
DCA	20m-200m-2-10A	±1.2%
ACA	20m-200m-2-10A	±1.2%
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20MΩ	±1.0%
Тест диодов	2.8V / 1mA	
размер/вес	130x68x34mm / 160g	



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИД

ФУНКЦИЯ

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ

ТОЧНОСТЬ

EM302

- 3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
- Индикатор разряда батарей
- Защита от перегрузок
- Звуковой тестер
- Автоматический выбор диапазонов
- Автовыключение
- Защита CATII 600V

Принадлежности:
Щупы; 1.5V x 2 батарея (AA);
Инструкция пользователя;



DCV	200m-2-20-200-600V	±0.7%
ACV	200m-2-20-200-600V	±1.2%
DCA	20m-200mA	±1.2%
ACA	20m-200mA	±0.8%
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20MΩ	±1.0%
Тест диодов	2.8V / 1mA	
размер/вес	127x70x30mm / 145g	



ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

