

EM370 СЕРИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999
- Индикатор разряда батарей
- Защита от перегрузок
- Функция памяти (Data-hold)
- Прозвон цепей
- Защита по CATII 600V

ВИД



ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
---------	--------------------	----------

EM370

DCV	200m-2-20-200-600V	±0.5%
ACV	200-600V	±1.2%
DCA	2m-20m-200m-10A	±1.2%
OHM	200-2k-20k-200k-2MΩ	±1.0%
Battery Check	1.5V, 9V	
Тест диодов	2.8V / 1mA	
размер/вес	130x68x32mm / 135g (без батарей)	



ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
---------	--------------------	----------

EM371

DCV	200m-2-20-200-600V	±0.5%
ACV	200-600V	±1.2%
DCA	200μ-2m-20m-200m-10A	±1.2%
OHM	200-2k-20k-200k-2MΩ	±1.0%
ЛГ	50Hz square	
Тест диодов	2.8V / 1mA	
размер/вес	130x68x32mm / 135g (без батарей)	



ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
---------	--------------------	----------

EM372

DCV	200m-2-20-200-600V	±0.5%
ACV	200-600V	±1.2%
DCA	20μ-200μ-2m-20m-200m-10A	±1.2%
OHM	200-2k-20k-200k-2MΩ	±1.80%
Тест диодов	2.8V / 1mA	
размер/вес	130x68x32mm / 135g (без батарей)	



ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
---------	--------------------	----------

EM373

DCV	200m-2-20-200-600V	±0.5%
ACV	200-600V	±1.2%
DCA	200μ-2m-20m-200m-10A	±1.2%
OHM	200-2k-20k-200k-2MΩ	±1.8%
TEMP	0°C ~ 1000°C	±1.0%
Тест диодов	2.8V / 1mA	
размер/вес	130x68x32mm / 135g (без батарей)	



ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ