

ЦИФРОВЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ



EM430\EM431\EM432

ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 1/2 цифры LCD, Max. показание 1999
 Автоматический выбор диапазонов
 Автовывключение
 Защита по CAT II 600V

ФУНКЦИЯ	EM430	EM431	EM432
DCV	400m-4-40-400-600V	400m-4-40-400-600V	400m-4-40-400-600V
ACV	400m-4-40-400-600V	400m-4-40-400-600V	400m-4-40-400-600V
DCμA	\	\	400μA - 4000μA
ACμA	\	\	400μA - 4000μA
ACA	40 ~ 400A	40 - 400A	40 - 400A
DCA	\	40 - 400A	\
OHM	400-4k-40k-400k-4M-40MΩ	400-4k-40k-400k-4M-40MΩ	400-4k-40k-400k-4M-40MΩ
FREQ	4kHz-40kHz-400kHz	\	\
CAP	\	\	40nF-400nF-4μF-40μF-400μF-40mF
°C/°F:	\	\	-50°C ~ 1200°C / -58°F ~ 1999°F
»	<40Ω звуковой сигнал	<40Ω звуковой сигнал	<25Ω звуковой сигнал
Diode Check	3.3V	3.3V	3.3V